

HECKER LANDTECHNIK

Deutz-Fahr 3060

[Int. Nr. 48589]

Baujahr:	2023
Leistung:	61 PS
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Bereifung: vorne 31x13.50-15 (100%), hinten 44x18.00-20 (100%)

Ausstattung:

Beschreibung:

4 Zylinder wassergekühlter PERKINSTurbomotor.
Common Rail System STAGE V.
DOC (Diesel Oxidation Catalyst),
EGR
(Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel
Particulate Filter).Hubraum:
2200 ccm. Maximalleistung: (ECE R 120)
45 kW/ 60 PS. Nennleistung: (ECE R 120)
45 kW/60 PS.
Nenn Drehzahl: 2600 1/min.
Auspuffschalldämpfer unter Motorhaube.
Endrohr seitlich rechts unten.
Aufklappbare einteilige Motorhaube.
Synchronwendegetriebe 30km/h.
Differenzialsperren vorne und hinten
elektrohydraulisch betätigt.

HECKER LANDTECHNIK

Nasse Scheibenbremsen hinten, mechanisch betätigt. Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe.

Arbeitshydraulik mit Fördermenge 30 l/min. Unterlenkerstabilisierung mit Kettenspanner. Auf Silentblöcken gelagerte Plattform. Fahrersitz mit Sicherheitsgurt.

Dichtungen für Zapfwelle

Breite "Heavy Duty" Allradvorderachse mit elektrohydraulischer Differentialsperre vorne

Auspuff horizontal

Kraftstofftank: 40 Liter

Elektronischer Motorregler

Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr

Ohne Rundumleuchte

Arbeitsscheinwerfer hinten verstellbar

Abgasstufe V

Hydraulikanlage mit Konstantpumpe, 31 l/min.

Ohne Hydraulikanschlüsse in der Front

2 Steuerventile im Heck mit Schnellkuppler (Dauerfluss + Spring)

Mechanische Hubwerksregelung (MHR)

Ohne Ballastträger

Ohne Ackerschiene

Zugmaul mit Steckbolzen

PVC-Sitz COBO-MT SC79/M200 mit

Sicherheitsgurt

Sicherheitsrahmen klappbar, Anordnung

Teile für Plattform

Plattform auf Silentblöcken

Ohne Klimaanlage

Aufstiegsleiter mit zwei Stufen

Karosseriefarbe DEUTZ-FAHR grün

Mechanische Allradzuschaltung.

Elektrohydraulische Zuschaltung für die Differentialsperre.

Ohne Zwischenachs-Zapfwelle

Spezifikation für deutschsprachige Märkte

Elektrische Anlagen Standard Maschine

Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)

Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)

Schilder "Warnhinweise"

30 km/h Getriebe, max. Geschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl.

Getriebe 12V+12R

Kotflügelverbreiterung hinten

Feste Kotflügel vorne

HECKER LANDTECHNIK

Werkseitig gelieferte Reifenmarke

OPTIONEN:

AD002 Lenksäule teleskopierbar

FA133 Frontkraftheber mit 600 kg

Hubkraft inkl. hydr. Anschlüsse

GN035 + 1.000 U/min

Frontzapfwelle,

elektrohydraulisch zuschaltbar

GC103 Heckkraftheber mit Kugelenden

Kat. II

LI007 Heckzapfwelle: 540-1000 U/min

und

Wegzapfwelle (bei Entfall der

Zwischenachszapfwelle)

RF601 Allradbereifung:

31x13.50-15 vorne, 44x18.00-20

hinten (Rasen)

YE000 Ohne separates Zugmaul vorne.

HECKER LANDTECHNIK

