

HECKER LANDTECHNIK

Deutz-Fahr 6180 Agrotron TTV

[Int. Nr. 48907]

Baujahr:	2024
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage

Bereifung: vorne 600/65R28 (100%), hinten 650/75R38 (100%)

Ausstattung:

Beschreibung:

6180 AGROTRON TTV (STAGE V)
DEUTZ TCD 6.1 L06 4V Abgasstufe 5 (Tier 5). 4 Ventile DCR (Deutz Common Rail). 6 Zylinder. Hubraum 6057ccm.
SCR System (Selective Catalytic Reduction), EGR Ventil (External Gas Recirculation) und Passivere DPF (Diesel Partikel Filter). Power at rated speed (ECE R 120): 174 HP/128 kW. Max power (ECE R 120): 181HP/133 kW. Power at rated speed with Boost (ECE R 120): 179 HP/132 kW.
Max power with Boost (ECE R 120):
191 HP/140 kW [CoC rated engine net power: 140,7 kW/CoC maximum engine net power: 141,3 kW].
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe.
Kotlügel hinten mit Betätigung für Hydraulik, Zapfwelle und Steuerventile.
elektronische Parksperre (EPB)
Ohne DUO-MATIC Kupplung
Unterlegkeil

HECKER LANDTECHNIK

Ohne hydraulische Anhängerbremse
Zweileitungs Druckluftbremsanlage M.R.
Version EU/DE (ohne hydraul. Anhängerbremse in CH)
Ohne Heizung für Kraftstofffilter
Auspuff nach oben am A-Pfosten
Ohne Motorbremse
Kraftstofftank: 350 Liter + AdBluetank 29 Liter
Batterie: 12V-180Ah-800A
Vorbereitung Arbeitsscheinwerfer auf Kotflügel hinten
Abgasstufe V
Tankdeckel ohne Schloss
Vorbereitung für Bedienung I-Monitor über Touchscreen
Ohne Kamera
Bedienpanel für Arbeitsscheinwerfer (WOLP)
Standard Ausführung
MaxiVisionPro-Kabine mit elektronischen Hecksteuergeräten
Drucklose Rücklaufleitung hinten
Remote-Anschlüsse hinten, mit Abreißfunktion und Ölauf-
fangsystem
Ohne Frontlader Anbaukonsolen
Externe Bedienung für Heckkraftheber und Zapfwelle am
linken und rechten Heckkotflügel und einem DW Heck-
steuergerät
Unterlenker mit Schnellkupplern Fanghaken
Mechanischer Oberlenker (CBM)
Heckkraftheber mit elektronischer Regelung EHR
Hubstreben beidseitig verstellbar
Ohne Ballastträger
Ohne Zwischenplatte für Frontballast
Ohne separates Zugmaul vorne
Einstellbare automatische Seitenstabilisierung
Unterlenker links und rechts
Ohne Fernbetätigungen für automatische Anhängerkupplung
hinten
Anhängebock lang
Mechanischer Oberlenker mit Fanghaken automatisch
Ohne Zugpendel
Beifahrersitz gepolstert mit Sicherheitsgurt
Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz
Scheibenwischer/ -waschanlage hinten
XLarge Vision: ausziehbare XL-Rückspiegel
mit LED-Beleuchtung.
MaxiVision-Kabine mit MaxCom-Joystick-Steuerung:
verstellbare Lenksäule mit integriertem InfoCentrePro,
Belüftungs- und Heizsystem, gekühltes und beheiztes
Getränkfach, getönte Gläser (seitlich und hinten), Ambientebeleuchtung
Armaturenbrett "InfoCenterPro" mit 5" TFT Farbdisplay
(km/h)
Klimaanlage manuell
Rückenverlängerung für Fahrersitz
Karosseriefarbe DEUTZ-FAHR grün
ohne Innenraumfilter

HECKER LANDTECHNIK

Heckscheibe ausstellbar
Kotflügel hinten mit Fernbedienung
Multifunktionsarmlehne rechts verstellbar
CTM 4G Communication Telematic Module mit integrierter e-Sim Karte, automatische Einwahl in das lokal beste Netz. Nur in Verbindung mit Connectivity-Paket.
Das CTM ermöglicht verschiedene weitere Anwendungen (ggf. kostenpflichtig): RTK NTRIP, Flottenmanagement, Agrirouter.
Ohne zusätzliche Kühlbox
Ohne Innenspiegel
Standardgläser für Türen sowie Front-, Heck- und Seitenfenster
Spezifikation für deutschsprachige Märkte
Elektrische Anlagen Standard Maschine
Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)
Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)
Schilder "Warnhinweise"
Hinterachse mit Flanschverbindung
Powershuttle mit SENSE CLUTCH
Stufenloses TTV-Getriebe mit 3 Fahrstrategien (MANUAL/AUTO/PTO) und sanftem Fahrverhalten, "Power Zero"-Funktion, zwei Cruise-Funktionen in jede Richtung, minimale Motordrehzahl im Auto-Modus über das Handgas einstellbar - Maximalbegrenzung über das ECO/Power-Potentiometer.
Erweiterte Trailer-Stretch-Funktion. Heckzapfwelle mit mechanischem Geschwindigkeitswähler: 540/540E/1000/1000E (einschließlich 1" 3/8 mit 6-Keil-Stummelwelle)
Felgen vorne und hinten voll verschweißt
Ohne Radballast

OPTIONEN:

0-068
AE511 Sitz Max-Comfort Dynamic MSG97AL DDS EVO
Dynamische Federung, autom.Positionierung, Klimasystem drehbar 8° (links) bis 15°(rechts)
AF021 Premium Soundsystem 4.1 mit 4 hochwertigen Kenwood-Lautsprechern, 600-Watt-Verstärker und 150-Watt-Subwoofer
AV044 10 Arbeitsscheinwerfern LED positioniert am Dach. 4 vorne und 6 hinten.
AW004 Dachluke Glas mit UV-Beschichtung
EM006 50 km/h Endgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl
ER009 SR20 PRO: GNSS Empfänger für RTK NTRIP. Kompatibel mit Galileo/GPS/Glonass. Empfang von RTK NTRIP nur in Verbindung mit CTM + Aktivierung des Datenpakets
ET005 AGROSKY Performance Steering ready mit "EASY STEER" Funktion zur Einstellung der Lenkübersetzung

HECKER LANDTECHNIK

FA173 Frontkraftheber mit doppelwirkenden Zylindern (Hubkraft 4110 kg) und externer Bedienung
FB001 Elektrisches Steuergerät für Frontkraftheber
FC001 Mechanischer Oberlenker KAT II für FKH ohne automatischen Fanghaken
GB440 Load-Sensing Verstellpumpe mit 160 l/min Förderleistung
GN030 Komfortpaket für Frontkraftheber:
Fernbetätigung FKH und 7-polige Steckdose (nicht in Verbindung mit FA192); 1 Steuergerät elektr. mit 2 doppel wirkenden Anschlüsse vorn.
GP258 5 Zusatzsteuergeräte elektro-hydraulische Betätigung, alle mit Mengen-und Zeitregelung
GT019 Zusatzhubzylinder (D. 100mm) mit 9700 kg Hubkraft
GX001 Power Beyond Kupplung (bei LS-System)
LF001 Frontzapfwelle 1000 1/min
NC054 Fronttriebachse gefedert mit Lamellensperrdifferenzial 100% und ASM/SBA
NO002 Kennzeichenhalter vorne auf Auspufftopf
RF1272 Bereifung: 600/65R28 vorne, 650/75R38 hinten
SI006 Frontscheibe geschlossen Seitenscheiben links und rechts ausstellbar
SK002 Heckscheibe unten fixiert zusätzlich Schall- und Hitzedämmend
SS014 Kabine, pneumatisch gefedert, niveaureguliert bei Druckluftanlage
TG015 Zeichen Geschwindigkeit Heckscheibe
VE013 LED Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr
VF015 2 Rundumleuchten H1
VI011 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV hinten unten
VJ033 1 x USB Anschlüsse + ISO 11786 Anschluss hinten rechts auf Seitenkonsole
VL008 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV vorne auf BLPO
VP005 4 Arbeitsscheinwerfer LED in Motorhaube
VW001 Steckdose für Anhänger mit ABS
VX001 Vorbereitung ISOBUS Gerätesteuerung nach ISO 11783 (Steckdose Heck, Steckdose für Terminal in der Kabine)
VY021 iMonitor3 in 12" beinhaltet TCSC, GEO, VRC, AUX-N, UT, ISOXML-Datenaustausch
WD029 Kotflügel Verbreiterung Außenbreite 2720 mm
WE005 Kotflügel vorne verstellbar und schwenkbar mit Fußstütze
WG063 Zusätzlicher Werkzeugkasten auf der linken Seite
YM201 Automatische Anhängerkupplung D.38 und Kugel Anhängerkupplung K80 höhenverstellbar mit Zwangslenkung links und rechts
YS002 Anhängesystem Ausführung Sauermann
tm220 Bereifung Marke Michelin 38"-42"-46"
AY004 Schiene für einen zusätzlichen Monitor zwischen A- und B-Säule
VV001 Signalwandler CAN zu PWM, für die Installation eines zusätzlichen (Frontlader) Joysticks und bis zu drei Steuergeräten

HECKER LANDTECHNIK

VQ003 Wiederholscheinwerfer über Blink- und Positionsleuchten LED

CQ002 Druckluftserviceanschluss mit Spiralschlauch und Druckluftpistole

TI003 Überbreitenmarkierung M.R. 2,75m mit Begrenzungsleuchten

VD002 LED Positionsleuchte und LED Blinker vorne sowie LED Bremslicht, LED Positionslicht und LED Blinker hinten

AN009 Einstellbarer RAM-Handyhalter an der rechten A-Säule

ZA016 Lizenz für Fleet Management in Ergänzung zu 5 Jahre Data Traffic

AO006 MaxCom-Armlehne mit Taster für Fronthydraulik (Entfall der zwei JollyButtons) auf dem MaxCom-Fahrhebel.

Unabhängig von der Steuergerätekonfiguration sind alle Klaviertasten in der Armlehne vorhanden (nur mit positionsgesteuertem Frontkraftheber (FB003) zu empfehlen, mit FB001 sind die Taster für den FKH ohne Funktion)..